

DESIPO SISÄOVIEN HOITO- JA HUOLTO-OHJEET:

Maalatut ja lakatut pinnat

Ovien pintakäsittelyaineet ovat kaksikomponenttiaiaineita. Pinnat kestävät hyvin normaalia kulutusta ja ovat likaa hylkiviä. Ovien ja karmien pinnat kestävät hyvin kaikkia kotitalouksissa normaalisti käytettyjä aineita, kuten vettä, virvoitusjuoma-aineita, alkoholia, öljyjä, rasvoja ja muita ravintoaineita. Pintojen pitkäaikaista altistusta aineille on kuitenkin vältettävä. Pinnat tulee puhdistaa likaantumisen jälkeen mahdollisimman nopeasti, jolloin ne saa puhtaaksi vaivattomimmin.

PUHDISTUS:

Maalatut ja lakatut pinnat.

Likaantunut pinta puhdistetaan pesemällä se tavallisilla veteen sekoitettavilla pesuaineilla.

Työvälineenä käytetään pesuliuksella kostutettua kangasta tai sientä. Pesuaine poistetaan vesipesulla, jonka jälkeen puhdistettu pinta kuivataan heti. Runsasta veden käyttöä vältettävä. Normaali astianpesuaine tmv. on tavallisesti riittävä. (konetiskiainetta ei saa käyttää)

Vastaavasti hankausaineita ja ammoniakkaa sisältäviä puhdistusaineita ei pidä käyttää, kuten ei myöskään asetonaa tai tinneriä. Tahrat, jotka eivät lähde normaalilla vesipesulla, voidaan poistaa lakkabensiiniin kostutetulla pehmeällä kankaalla, jonka jälkeen heti välittömästi vesipesu ja kuivaus.

Laminoitujen ovien korjaus- ja huolto-ohjeet www.formica.com. Abet laminaatti www.lore.fi

Maalattujen ja lakattujen ovien korjauskäsittely

Ovien puhdistus kuten edellä on esitetty. Pintojen kuivaus ennen käsittelyä. Pinnat hiotaan kauttaaltaan himmeäksi n. 240 karkuisilla hiomapapereilla, jonka jälkeen hiomapölyn poisto. Mahdolliset kolot ja halkeamat kitataan alkydisilotteella ja kuivumisen jälkeen hiotaan ylimääräinen tasoite pois. Hiontapölyt poistetaan hyvin.

Lakkaus suoritetaan alkydilakoilla, kiiltoaste lakan mukaan. Tehdään 1-2 kertaan.

Maalaus suoritetaan alkydimaaleilla, kiiltoaste maalin mukaan. Tehdään 1-2 kertaa.

Vahatut pinnat

Vahapinnan puhdistusta vedellä on vältettävä. Kevyt pyyhintä kostealla rätillä. Vahaus uusittava vuosittain tarvittaessa.

RST-pinnat

Ei saa käsitellä hankaavilla aineilla. Kevyt pyyhintä kostealla kankaalla.

Helojen huolto

Saranat voidellaan vuosittain, tai tarpeen mukaan parafiinilla, teflonilla tai muilla tahraamattomilla voiteluaineilla. Puun elämisestä johtuen saranoiden kiinnitysruuvien kireys on tarkistettava vuoden sisällä oven asennuksesta. Lukot voidellaan hyvän toimivuuden varmistamiseksi vuosittain aseöljyllä tmv. aineella. Lukon vastarautaa säädetään, mikäli ovi tuntuu lukkiutuvan jäykästi.

Tiivistekynnykset tarkistetaan vuosittain ja voidellaan tarvittaessa teflonilla. Kynnyksen ulostulon liike säädetään vetämällä nuppi ulos ja pyörittämällä sitä haluttuun suuntaan.

Tiivisteet

Tiivisteet ovat silikonitiivisteitä. Ne eivät vaadi erityistä huoltoa kevyt puhdistus on riittävä. Hankausta tulee välttää. Mikäli tiiviste on rikkoutunut, on se vaihdettava uuteen.

Karmien asennustarkistus

Oven toimivuus tarkistetaan. Mikäli "hankausta" ilmenee, tarkistetaan saranan kiinnitysruuvien tiukkuus ja kiristetään tarvittaessa. Vakiotoimituksen saranat on FISKARS 110-30T, 3248, jota voidaan säätää tarvittaessa varovasti säätöraudalla.