



DESIPO OVIENT VARASTOINTIOHJE

SISÄOVET ON VARASTOITAVA TYÖMAALLA SEURAAVIEN OHJEIDEN MUKAAN:

- SATEELTA SUOJASSA
- AURINGONPAISTEELTA SUOJASSA
- RIITTÄVÄN YLHÄÄLLÄ TAI ERISTETTYNÄ MAASTA JA KOSTEASTA LATTIASTA, ETTEI ALUSTASTA VAPAUTUVA KOSTEUS VAHINGOITA OVIA TAI KARMEJA
- ILMAN SUHTEELLINEN KOSTEUS TULEE OLLA ALLE 65 %
- VARASTOINTILÄMPÖTILA -20 - +30
- OVET VAAKASUORASSA TASOMAISELLA PINNALLA, PINNAN TASOPOIKKEAMA ON 1 X 2 m ALUEELLA OLTAVA ALLE 5 mm
- OVET ON SUOJATTAVA PINOSSA MUOVEIN TAI MUILLA SUOJAMATERIAALEILLA
- OVIENT PÄÄLLE EI SAA NOSTAA PAINAVIA TAI TERÄVIÄ TUOTTEITA
- LIUOTIN ym. KEMIKAALEJA EI SAA PÄÄSTÄÄ OVENT PINNALLE
- OVIENT KULMAT ON ERITYISESTI SUOJATTAVA KOLHUILTA
- MIKÄLI OVET PINOTAAN UUDELLEEN ON OVIENT VÄLISSÄ KÄYTETTÄVÄ PEHMUSTEITA HANKAUKSEN VÄLTÄMISEKSI
- MIKÄLI YKSITTÄISET OVET VARASTOIDAAN SEINÄÄ tmv. VASTEN, ON PYRITTÄVÄ OVI SAAMAAN MAHDOLLISIMMAN PYSTYSUORAAN ASENTOON, EIKÄ OVENT PÄÄLLE SAA LAITTA MITÄÄN LISÄPAINOA
- OVIA LIIKUTeltaessa NIITÄ EI SAA HANGATA TOISIAAN TAI MUITA MATERIAALEJA VASTEN

- KARMIT ON VARASTOITAVA SAMOIN KUTEN OVET

TARVITTAESSA LISÄTIETOJA TEHTAALTA!

DESIPO OY
Mäntyharju

puhelin 0207 419 120
www.desipo.fi

RALA ry 653
Y:0971174-9

KRNO 589.694